



BRAND NEW ITEMS

2021 Vol.14-2



スクーター駆動系関連アイテム

ジョグ

ジョグ/フチ (SA57J)、ジョグ-DX/-ZR (SA58J)用  
パワーパックが新たにラインナップ!!



- レプリミット：10,000rpm  
 MAP-1 50cc ノーマル車  
 MAP-2 50cc エンジン+当社製パワーフィルター+ 当社製 GPR マフラー※1 装着車 (ノーマルインジェクター仕様) 対応 ※ノーマルインジェクター補正  
 MAP-3 50cc エンジン (ノーマルインジェクター) + 当社製パワーフィルター+ 当社製 GPR マフラー※1 仕様 ※MAP-2のプラス補正  
 MAP-4 50cc エンジン (ノーマルインジェクター) + 当社製パワーフィルター+ 当社製 GPR マフラー※1 仕様 ※MAP-2のマイナス補正  
 MAP-5 63cc エンジン (ノーマルインジェクター) + 当社製パワーフィルター+ 当社製 GPR マフラー※1 仕様 ※ノーマルインジェクター補正  
 MAP-6 63cc エンジン (ノーマルインジェクター) + 当社製パワーフィルター+ 当社製 GPR マフラー※1 仕様 ※MAP-5 プラス補正  
 MAP-7 63cc エンジン (ノーマルインジェクター) + 当社製パワーフィルター+ 当社製 GPR マフラー※1 仕様 ※MAP-5のマイナス補正  
 MAP-8 ユーザー設定用 ※2

※1. 上記の GPR マフラー (548-0092310) はジョグ DX/-ZR (SA56J, SA58J) のみ適合です。  
 ※2. オリジナルマップを作成するにはインターネット環境が整ったパソコンと PC インターフェイスケーブル (763-0500900 ¥8,580 税込) が必要です。弊社 WEB サイトから設定ソフトをダウンロード (無料) してパソコンで設定して下さい。

パワーパック

| 商品コード       | 税込価格                      | JAN コード         |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| 230-0093900 | ¥24,200<br>(本体価格 ¥22,000) | 4 990852 118847 |

●カブラーオン ●パワードライブ KIT (ハイスピードブリー、スーパードライブフェイス)、パワーアップブリーボス、i-map (車種専用マップインストール済み) をセットに ●燃料噴射カットによるリミッターを解除する機能を搭載。  
 ●車種専用カブラーオンハーネス付属 ●タイラップ付属

| 適合 | ジョグ/フチ (SA57J) 3P3P/3T ※適合マフラー無<br>ジョグ-DX/-ZR (SA58J) 3P3R/3S/3Y<br>※ SA36J/SA39J/SA55J は使用不可 |
|----|---|
|----|---|

※ I-MAP 本体をラゲッジボックスに収納しますので、ラゲッジボックスの穴開け加工が必要です。  
 ※ジョグ/フチ (SA57J) には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。  
 ※ I-MAP は燃料噴射量を補正する FI コントローラーです。当社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーは I-MAP を取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。) また、当社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。



車種専用カブラーオンハーネス

煩わしいハーネス加工不要。指定カブラー、ギボシに割り込ませるだけ。

リニューアルしたパワーパックから  
パワーアップブリーボスがリリース!  
加速特性をセッティング!



シムの組み合わせでブリーボスの長さを変える事で加速特性のセッティングが可能です。

パワーアップブリーボス

| 商品コード       | 税込価格                    | JAN コード         |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| 463-0089000 | ¥2,200<br>(本体価格 ¥2,000) | 4 990852 118809 |

●ボスサイズ：内径φ13 / 外径φ17.9 / 全長 36.7mm  
 ●スペーサーシム (0.3mm / 0.5mm) 付属

| 適合 | ジョグ/フチ (SA36J) 3P31 ~ 39/3C ~ 3G (SA55J) 3P3K/3N/3U/3X (SA57J) 3P3P/3T<br>ジョグ-DX/-ZR (SA39J) 3P32 ~ 38/3B ~ 3J (SA56J) 3P3L/3M/3V/3W (SA58J) 3P3R/3S/3Y |
|----|---|
|----|---|

図の様に付属のシムの位置を組み替える事によって、ドライブベルト位置をセッティングできます。  
 ※図はブリーボスが回転していない状態のイメージ図です。ノーマルブリーボスにシムが入っている場合は必ずシムも併用して下さい。

